

Boletines agronómicos técnicos

Los requisitos de almacenamiento de los productos Agro-100

La temporada invernal está a la vuelta de la esquina y es fundamental almacenar los productos Agro-100 de manera segura y apropiada. Además de los requisitos regulatorios de almacenamiento que se deben cumplir, estos son los puntos a considerar para un almacenamiento óptimo de los productos Agro-100.

Controlar la temperatura de almacenamiento de los productos Agro-100

Si la temperatura de almacenamiento desciende por debajo del punto de congelación, pueden producirse ciertas reacciones. Es posible entonces encontrar partículas muy finas o cristales en el fondo de los contenedores. Los productos mantienen su análisis garantizado cuando se exponen a la congelación; sin embargo, los cristales formados por la congelación pueden acumularse en los filtros de los pulverizadores e interferir con su correcto funcionamiento. Por lo tanto, es fundamental almacenar los productos Agro-100 en un almacén con calefacción para mantener la temperatura de sus productos por encima de 4°C y así reducir o eliminar cualquier riesgo de deterioro de los productos de alta calidad Agro-100.

No exponer los productos Agro-100 al sol

Agro-100 agrega pigmentos de color a ciertas formulaciones para diferenciarlas. Un largo período de exposición al sol deteriorará o transformará estos pigmentos de color añadidos. Esta decoloración es puramente estética y no altera en absoluto la calidad de los productos ni su análisis garantizado.

Limitar el apilamiento de pallets de productos Agro-100

Es importante seguir cuidadosamente las especificaciones del fabricante sobre la carga que no debe excederse al apilar bidones de Agro-100. Cuando se excede el límite de carga, existe riesgo de deformación e incluso de rotura. Para garantizar la seguridad de los trabajadores (hundimiento, derrumbe, caída, etc.) y minimizar las manipulaciones innecesarias y las pérdidas de producto, se deben respetar ciertas normas. Para los productos Agro-100, NO se deben apilar más de dos pallets uno sobre otro (48 bidones de 20L por pallet, 72 bidones de 10L por pallet).